

technische fiche

Cera Flex

algemene eigenschappen			
materiaalnaam	Cera Flex		
materiaalkleur(en)	groen (4004), zwart (6000)		
grondstof	PE-UHMW ultrahoog moleculair polyethyleen		
moleculair gewicht (gemiddeld moleculair gewicht)	≤ 4 Mio.		
mechanische eigenschappen			
dichtheid	eenheid	testmethode	waarde
treksterkte	g/cm ³	DIN ISO 1183	0,95
shore D hardheid 15s – waarde	MPa	DIN EN ISO 527	> 16
kogeldrukhardheid 30s – waarde	Skala D	DIN EN ISO 868	64
treksterkte bij breuk	MPa	DIN ISO 2039 deel 1	38
rek bij breuk	MPa	DIN ISO 178	110
elasticiteitsmodulus	%	DIN EN ISO 527	> 25
kerfslagvastheid (Charpy)	MPa	DIN EN ISO 527	~ 750
slijtvastheid	kJ/m ²	DIN ISO 179	≥ 100
wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal	%	sand Slurry procedure	105
	μ		~ 0,2
thermische eigenschappen			
dimensionele stabiliteit onder hitte	eenheid	testmethode	waarde
vicat – Verwekingstemperatuur	°C	DIN 53461	47
kristallijn smeltpunt	°C	DIN EN ISO 306	81
warmtegeleidingscoëfficiënt bij 23 °C	°C	DIN ISO 3146	~ 135
soortelijke warmte bij 23 °C	W/ (K * m)	DIN 52612	0,35
lineaire uitzettingscoëfficiënt bij 23 °C	kJ / (K * Kg)	DIN 52612	1,7
brandgedrag	10 ⁻⁵ * (1/K)	UL 94	20
toepassingstemperatuur (min.)	°C		HB
toepassingstemperatuur (constant)	°C		- 200
vochtopname	%		+ 80
			≤ 0,01
elektrische eigenschappen			
specifieke weerstand	eenheid	testmethode	waarde
specifieke oppervlakteweerstand	Ω * cm	IEC 60093	10 ¹⁵
doorslagsterkte	Ω	IEC 60093	10 ¹³
	KV/mm	IEC 60243	45
voedingsconformiteit			
FDA	-		
EU	-		

Onze medewerkers zijn steeds bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie over onze materiaalkwaliteiten vindt u op onze website www.wefapress.com/en/materials.

Alle vermelde gegevens stemmen overeen met de huidige stand van onze kennis. Door de in de informatiebladen vermelde informatie worden bepaalde eigenschappen noch overeengekomen noch gegarandeerd. De beslissing over de geschiktheid van een materiaal voor een concrete toepassing ligt de bij de gebruiker. Wijzigingen van de vermelde gegevens zijn voorbehouden.

De als "Food Secure Product" (FSP) gemarkeerde materialen voldoen aan de bepalingen van de voorschriften (EU) nr. 10/2011 en nr. 1935/2004.